


Technische Produktinformation



Highlights

- Hochwertiger, großer Drehteller
- Rasterungen für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen
- Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel
- 102 mm hoher Anschlag für präzises, paralleles Anlegen
- HM-Sägeblatt
- Soft-touch-Handgriff dämpft hervorragend die vorhandene Restvibration
- Spindelarretierung für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Neues, ergonomisches und funktionelles Design

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme: | 1050 W |
| Sägeblatt Ø: | 216 mm |
| Sägeblattbohrung Ø: | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90°: | 65x312 mm |
| Gehrungsschnitt L/R 45°: | 65x220 mm |
| Neigungsschnitt L 45°: | 45x312 mm |
| Kombischnitt 45°: | 45x220 mm |
| Gehrungsschnitte R/L: | 0- 57°/0-45° |
| Neigungsschnitte R/L: | 0- -5°/0-48° |
| Positive Stopps L/R bei: | 0°/15°/22,5°/31,6°/45° |
| Leerlaufdrehzahl: | 5500 min ⁻¹ |
| Staubbeutel LxB: | 250x160 mm |
| Abmessung LxHxT: | 790x485x555 mm |
| Gewicht: | 15,0 kg |

Lieferumfang

- 1 HM-Sägeblatt
- 1 Staubbeutel
- 2 Schlüssel
- 1 Werkstückeinspannung
- 1 Klemme

Art.-Nr. C8FSEUAZ

EAN-Nr. 4966376293186