

## Technische Produktinformation



Basic:  
ohne Akku

## Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
- 4-stufige Pendelhubeinstellung
- Starkes Gebläse für freie Schnittpur
- Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte
- Soft-touch-Gehäuse und Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, gleichzeitig auch als Prallschutz ausgelegt
- Kompakt und handlich
- Akku-Ladestandanzeige
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)

## Technische Daten

Sägeleistung in Holz:	135 mm
Sägeleistung in Stahl:	10 mm
Sägeleistung in VA:	2,5 mm
Kleinster Schnittradius:	25 mm
Gehrungsschnitte R/L:	45 °
Leerlaufhubzahl:	0-2500 min <sup>-1</sup>
Sägehub:	26 mm
Abmessung LxBxH:	266x202x81 mm
Gewicht:	2,1 kg

## Lieferumfang

1 Sägeblatt  
1 Staubabsaugadapter  
1 Schlüssel  
1 Spanreißschutz  
1 HSC III (HIK-System Case III)  
OHNE Akku und Ladegerät  
1 HSC III (HIK-System Case III)  
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. CJ18DAW2Z

EAN-Nr. 4966376333615