

## Technische Produktinformation



Basic  
ohne Akku

## Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- 3,6° Oszillations-Winkel für höchste und schnellste Schnittgeschwindigkeit
- Konstantelektronik für materialgerechte Hubzahlen (5-stufige Hubzahlregelung)
- AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung
- Werkzeugloser Wechsel (PL-System) der Einsatzwerkzeuge
- Elektrische Bremse, Soft-Start Einrichtung
- Kompakt und handlich, ein Leichtgewicht der Klasse
- Mit LED für bessere Sicht am Material
- Mit integrierter Akku-Ladezustands-Anzeige
- Extrem schlanker Soft-touch Stabgriff für sicheres, rutschfreies und möglichst ermüdungsfreies Handling, nur 133 mm Griffumfang
- Durch schwingungsdämpfende Struktur, geringste Leerlauf-Vibrationen in dieser Klasse (0,9m/sek.<sup>2</sup>)

## Technische Daten

Oszillations-Winkel:	3,6 °
Leerlaufhubzahl:	6000-20000 min <sup>-1</sup>
Auto-Modus:	15000-20000 min <sup>-1</sup>
Schwingungswert (Polieren):	2,1 m/sec <sup>2</sup>
Leerlauf-Schwingungswert:	0,9 m/sec <sup>2</sup>
Griffumfang:	133 mm
Abmessung L:	341 mm
Abmessung B:	87 mm
Abmessung H:	122 mm
Gewicht:	1,3 kg

## Lieferumfang

1 Messer  
1 HSC II (HIK-System Case II)  
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. CV18DAW3Z

EAN-Nr. 4966376412525