

Technische Produktinformation



Highlights

- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung durch Push-Button
- Großflächiger Gasbeschalter mit Arretierung
- Hochwertiges RÖHM-Schnellspannbohrfutter
- Vollwellensteuerelektronik mit Drehzahlregelung
- Synchronisiertes Zweigangetriebe
- Soft-touch-Handgriff für sicheres Handling
- Extra langer Zusatzhandgriff für gute Führung

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	790 W
Bohren in Stahl Ø:	13 mm
Bohren in Holz Ø:	40 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-1100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-3000 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	
1. Gang:	54 Nm
Max. Festdrehmoment	
2. Gang:	19 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme:	1/2x20 Zoll UNF
Gebtriebehals Ø:	43 mm
Eckmaß:	23,5 mm
Abmessung L:	339 mm
Abmessung H:	193 mm
Gewicht:	2,0 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

Art.-Nr. D13VB3LBZ

EAN-Nr. 4966376270804