


DH28PBY2 (HSC I) Bohrhammer (SDS-plus)

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Highlights

- 850 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung
- 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren
- Sicherheitsrutschkupplung
- Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- Original HiKOKI Antivibrationsmodell mit dem neuen, einzigartigen Vibrations-Dämpfungs-Mechanismus
- Original HiKOKI Antivibrations-Zusatzhandgriff

Technische Daten

Bohren in Stahl Ø:	13 mm
Bohren in Beton Ø:	28 mm
Bohren mit Kronen Ø:	25-50 mm
Bohren in Holz Ø:	32 mm
Leistungsaufnahme:	850 W
Schlagenergie	
(Gemäß EPTA 5.0):	3,0 J
Volllastschlagzahl:	0-4300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl:	0-1100 min ⁻¹
Abmessung B:	198 mm
Abmessung H:	80 mm
Abmessung L:	360 mm
Gewicht:	2,9 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 HSC I (HIK-System Case I)

Art.-Nr. DH28PBY2W1Z

EAN-Nr. 4966376327492