

## Technische Produktinformation



**2.5Ah**  
Li-ion

## Highlights

- 12V PEAK (2x2,5 Ah) Li-ion
- Neuer 12V "Peak" Motor
- Sehr kompakter Hochleistungsmotor
- Neu entwickelter Controller
- Mit 38 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse
- 20-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
- Optimiertes Design für beste Handhabung
- Sehr kurze Ausführung, nur 166 mm lang
- 10 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Automatische Spindelarrretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken
- Neu entwickelter 2,5 Ah Li-ion Schiebe-Akku mit 4-stufiger Kapazitätsanzeige

## Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bohren in Stahl:             | 10 mm                    |
| Bohren in Aluminium:         | 12 mm                    |
| Bohren in Holz:              | 29 mm                    |
| Maschinenschrauben:          | 6 mm                     |
| Holzschrauben:               | 5,8x45 mm                |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang:    | 0-350 min <sup>-1</sup>  |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang:    | 0-1400 min <sup>-1</sup> |
| Max. Festdrehmoment (weich): | 15 Nm                    |
| Max. Festdrehmoment (hart):  | 38 Nm                    |
| Drehmomentvorwahl:           | 0,5-5,0 Nm               |
| Bohrfutterspannweite:        | 0,8-10 mm                |
| Werkzeugaufnahme:            | 3/8" x 24 UNF            |
| Abmessung L:                 | 166 mm                   |
| Abmessung H:                 | 219 mm                   |
| Abmessung B:                 | 74 mm                    |
| Gewicht:                     | 1,1 kg                   |

## Lieferumfang

2 Akkus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion  
1 Ladegerät UC12SL  
1 Transportkoffer

Art.-Nr. DS12DAWFZ

EAN-Nr. 4966376329540