DS18DC (5,0 Ah) (HSC II) Akku Bohrschrauber



Technische Produktinformation





























Highlights

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Automatische Spindelarretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann
- Super kompakt, nur 190 mm lang
- 22 fache Drehmoment-Einstellungen für unterschiedliche Anwendungen
- Extra langer Zusatzhandgriff rundum anschraubbar
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) präziseres System durch Gyro-Sensor, stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird

Technische Daten

Bohren in Stahl: 16 mm Bohren in Aluminium: 16 mm Bohren in Holz: 102 mm Maschinenschrauben: 6 mm Holzschrauben: 12x100 mm Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2000 min⁻¹

Max. Festdrehmoment

(weich):

70 Nm

Max. Festdrehmoment

(hart):

140 Nm 1,5-8,0 Nm 1,5-13 mm 1/2" x 20 UNF

Werkzeugaufnahme: Abmessung LxBxH:

Drehmomentvorwahl:

Bohrfutterspannweite:

190x70x269 mm

Gewicht:

2,0 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 2 Akkus BSL1850MA 18V (5,0 Ah) Li-ion
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Art.-Nr. DS18DCWPZ EAN-Nr. 4966376404940