

Technische Produktinformation



Highlights

- Rechts-/Linkslauf
- Vollwellensteuerlektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung durch Push-Button
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Soft-touch-Handgriff für sicheres Handling
- Ergonomisches Design
- Großflächiger Elektronikschalter mit Arretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	690 W
Bohren in Mauerwerk Ø:	18 mm
Bohren in Stahl Ø:	13 mm
Bohren in Aluminium Ø:	13 mm
Bohren in Holz Ø:	40 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-1000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-3000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang:	0-13000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang:	0-39000 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	
1. Gang:	53 Nm
Max. Festdrehmoment	
2. Gang :	19 Nm
Bohrfutteraufnahme:	1/2x20 Zoll UNF
Bohrfutter-Spannweite:	1,5-13 mm
Getriebehals Ø:	43 mm
Eckmaß:	23,5 mm
Gewicht:	2,0 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Transportkoffer

Art.-Nr. DV18VWUZ

EAN-Nr. 4966376287185