

Technische Produktinformation



Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Gut und einfach zu bedienender seitlicher Sicherheits-Schalter
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter
- Mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Mit AT Modus ausgerüstet
- Max. Power output 1.500W
- Soft-Start Funktion (Anlaufstrombegrenzung)
- Nach Überlastauslösung muss die Maschine neu gestartet werden
- Antivibrations-Zusatzhandgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar
- Mit LED für sicheres Arbeiten an dunkleren Stellen
- Elektrische Motorbremse
- NEU, zweiteilige Schleifschutzhaube, 1x zum Schruppen, 1 x zum Trennen

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Schleifscheiben Ø: | 125 mm |
| Bohrung Ø: | 22,4 mm |
| Antriebsspindel: | M14 |
| Seitengriff: | M10 |
| Leerlaufdrehzahl: | 10000 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (AT Modus): | 5500 min ⁻¹ |
| Gehäuseumfang: | 176 mm |
| Handgriffumfang: | 144 mm |
| Abmessung L: | 389 mm |
| Gewicht: | 2,4 kg |

Lieferumfang

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schleifschutzhaube
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. G3613DEW4Z

EAN-Nr. 4966376406715