

Technische Produktinformation



Highlights

- Konstant-Elektronik für materialgerechtes Schleifen und stabile Drehzahlen
- Spannzangen 3 mm, 6 mm, 8 mm einsetzbar
- Soft-Start für sanftes Beschleunigen
- Spezialschleifer zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Verputzen
- Besonders langer Schleifspindelhalbs für Innenschliffe
- 4-fach kugelgelagert für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
- Optimierter Griffbereich durch innenliegende Kohlebürsten
- Höhere Drehzahl für noch feinere, präzisere Schliffe
- Sichere Auslaufablage
- Besonders geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl
- Ideale Drehzahlen für Arbeiten mit Bürsteneinsätze, Fächerschleifer,
- Nylonbürsten und Schleifbänder
- Für Schleifstifte nach DIN 69170

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	760 W
Leerlaufdrehzahl:	2000-8300 min ⁻¹
Spannzange:	6 mm
Spindelhalbs Ø:	35 mm
Schleifstifte Ø max.:	50 mm
Griffumfang:	200 mm
Abmessung L:	406 mm
Gewicht:	1,9 kg

Lieferumfang

Spannzange 6 mm
2 Schlüssel
1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr. GP5VWAZ

EAN-Nr. 4966376277759