

# H90SG Abbruchhammer (28 mm Sechskant)

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Technische Produktinformation



**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

## Highlights

- Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP)
- Innere Doppelisolations-Konstruktion basierend auf einem robustem Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Kunststoffinnenteil
- Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen
- Original HiKOKI-Antivibrationshandgriff (T-Form)
- 28 mm Sechskant Werkzeugaufnahme

## Technische Daten

Leistungsaufnahme:	2000 W
Volllastschlagzahl:	1000 min <sup>-1</sup>
Volllastvibrationslevel:	7,7 m/sec <sup>2</sup>
Abbruchleistung per 30 Min.:	512 kg
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0):	57,7 J
Abmessung L:	860 mm
Abmessung H:	625 mm
Gewicht:	32,0 kg

## Lieferumfang

1 Schlüssel 6 mm

Art.-Nr. H90SGWAZ

EAN-Nr. 4966376289127