

# WH18DC (2,5 Ah) (HSC II) Akku Schlagschrauber (1/4")

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Technische Produktinformation



**BRUSHLESS** Brushless Motor **IP56** **TRIPLE HAMMER** **2.5Ah** Li-ion

## Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Staub und Wasser geschützt nach IP56
- 5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten für die Verarbeitung; geregelt über die Steuerung mit der neuen "Electronic-Control"
- Soft mode ... für kleine Schrauben
- Power mode ... für große Holzschrauben
- Bolt mode ... für Bolzen
- Bolt mode (single) ... für kleine Bolzen
- Self drilling mode ... für Selbstbohrschrauben
- Kein Stillstand bei langsamen Geschwindigkeiten durch neuen, sensitiven Schalter
- NEU, 3 LED für optimale, sichere Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Super kompaktes Gehäuse, nur 114 mm lang für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten, vor allem in räumlich beengten Bereichen

## Technische Daten

Bolzen und Muttern:	M5-M18
Hochleistungsbolzen:	M5-M14
Maschinenschrauben:	4-8 mm
Selbstschneidende Ø:	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment:	210 Nm
Werkzeugaufnahme:	1/4"
Leerlaufdrehzahl soft:	0-900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl high:	0-3400 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschrauben):	0-2900 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl soft:	0-1900 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl high:	0-400 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl (Selbstbohrschrauben):	0-2100 min <sup>-1</sup>
Eckmaß:	29 mm
Abmessung LxH:	114x241 mm
Abmessung L:	114 mm
Abmessung H:	241 mm
Gewicht:	1,0 kg

## Lieferumfang

2 Akkus BSL36A18X 36V(2,5 Ah) 18V (5,0 Ah)  
1 Ladegerät UC18YSL3  
1 HSC II (HIK-System Case II)

Art.-Nr. **WH18DCWRZ**

EAN-Nr. **4966376402960**